

«ГИДРО SM-KLEY»

Сухая высоко-адгезионная водостойкая клеевая смесь



Представляет собой сухую смесь из белого портландцемента, мелко фракционированного кварцевого песка, комплекса минеральных и полимерных химических добавок.

Отличительные особенности

Водостойкость и водонепроницаемость. Отличное сцепление клея, как с основанием, так и с плиткой.

Назначение:

Для крепления всех видов керамической плитки, керамогранита, мозаики, натурального и искусственного камня, мрамора (размером не более 600х600 мм), эксплуатирующихся в условиях постоянного или периодического контакта с водой, подверженных значительным температурным колебаниям и повышенным эксплуатационным нагрузкам.

Типовые области применения:

- облицовка всеми видами керамической плитки бассейнов, банно-моечных отделений, санузлов, открытых террас;
- крепление плитки в цехах пищевых производств, санитарно-медицинских учреждений, комбинатах быстрого питания;
- отделка вестибюлей, переходов, станций метрополитена, фасадов зданий мрамором, керамогранитом, натуральным и искусственным камнем.

Основные технические характеристики

Водонепроницаемость	1,2 МПа
Прочность при сжатии <ul style="list-style-type: none">• через 28 суток твердения	16 МПа
Прочность на растяжение при изгибе <ul style="list-style-type: none">• через 28 суток твердения	4,0 МПа
Прочность на отрыв через 28 суток твердения	1,3 МПа
Морозостойкость	100 циклов
Открытое время растворной смеси	15 мин

Расход воды затворения на 25 кг сухой смеси

Для изготовления клеевого раствора	5,5-6,0 л
------------------------------------	-----------

Свойства:

- высокая водостойкость;
- водонепроницаемость и морозостойкость;
- высокая степень сцепления как с основанием, так и с плиткой;
- быстрое твердение.

Расход материала:

При нанесении зубчатым шпателем с размером зуба бхб мм 3 кг/м²

Упаковка:

Бумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем, 25 кг